

产品名称：接地电阻测试仪

型号：CS5801A



性能特点

- ❖ 安全防电墙检测功能、可保护操作人员、测试设备、被测体的安全
- ❖ 本测试仪采用 VFD(荧光数码)显示，醒目、美观，实时显示各测量参数
- ❖ 本系列仪器采用高速 A/D 采样，测量更加快捷准确
- ❖ 恒流输出：输出电流稳定率范围在 1%内，避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化，测量结果不准确
- ❖ 有开路报警功能
- ❖ 可记录、保存测试数据
- ❖ 标配 PLC 接口，选配 RS232、RS485 接口

技术参数

型号		CS5801A
GR	输出电流范围	3.0A ~ 32.0A
	最大输出电流	32.0A
	电阻上限设定值	3.00A ~ 32.00A
	输出波形	正弦波
	测试时间	0.0s ~ 999s 0=连续测试
电流表	测量范围	3.0A ~ 32.0A
	分辨率	0.1A
	精度	± (2%读值+2 个字)
	显示值	均方根值
电阻表	范围	0 ~ 510mΩ
	精度	± (2%读值+2mΩ)
	分辨率	0.1mΩ
	测量法	四端法
计时器	范围	0 ~ 999s
	分辨率	0.1s
	精度	±5%
PLC 接口		有