

产品名称：数显耐压测试仪

型号：CS2672BX/ CS2672CX



CS2672BX



CS2672CX

#### 性能特点

- ❖ 高压击穿保护
- ❖ 高电压，小电流，准确
- ❖ 时间，测试电压，测试电流同时显示
- ❖ 一般手动、可遥控测试
- ❖ 标配 PLC 接口

## 技术参数

型号		CS2672BX	CS2672CX
测试模式		AC	AC/DC
ACW	输出电压范围	( 0.00~5.00 ) kV	
	最大输出功率	500VA	
	最大额定电流	100mA	
	电流档位	2mA、 20mA、 100mA	
	输出波形	正弦波	
	输出波形失真度	≤5%	
	测试时间	0.0s ~ 999s 0.0=连续测试	
DCW	输出电压范围	-----	( 0.00~5.00 ) kV
	最大输出功率	-----	100VA
	最大额定电流	-----	20mA
	电流档位	-----	2mA、 20mA
	纹波系数	-----	≤5%
	测试时间	-----	0.0s ~ 999s 0=连续测试
电压表	范围	( 0.00~5.00 ) kV	
	精度	± ( 5%+3 个字 )	
	分辨率	10V	
	显示数值	均方根值	
电流表	测量	AC	0.100mA ~ 100.0mA
	范围	DC	-----
	分辨率	2mA 档 : 1uA , 20mA 档 : 10uA,50mA 档 : 0.1mA	
	测量精度	± ( 5%+3 个字 )	
计时器	范围	0.0s ~ 999s	
	最小分辨率	0.1s	
	精度	± ( 1%+50ms )	
PLC 接口		有	
远控接口		有	